



Technische und Elektrische Trafodaten					
Trafotyp	335	Temperaturklasse	130°C		
Kernblech	UI 39 / 21	V D E	0551		
Artikelnummer	57112335				
Schutzleiter	<input type="checkbox"/>	Thermoschalter	___ °C		
Anschl. Pin	<input checked="" type="checkbox"/>	Drahtenden länge	___ mm		
Anschl. Lötleiste	<input type="checkbox"/>	Drahte. abisoliert	___ mm		
Anschl. Klemme	<input type="checkbox"/>				
Anschl. fr. Drahte.	<input type="checkbox"/>				
Trafo im Becher vergossen					
Ansicht von unten					
Primär 1	0 - 115 V	Pin	1 / 5	Frequenz	50/60 HZ
Primär 2	0 - 115 V	Pin	6 / 10		
		Leistung	20 VA		
Sek. 1	9 V	Pin	11 / 14	Sek. 1	1.11 A
Sek. 2	9 V	Pin	17 / 20	Sek. 2	1.11 A
Datum	29.04.94	Name	Pickolin	Geprüft	-----



Vorlage: intratqm-online\fb\qm4.2.3-2.dot
Ersteller: P.Cyganek; Genehmigt: W.v.Bebber; Freigabe: Q
Datum: 20.03.03

Ersteller	Genehmigt	Freigabe	Ablageort / Dateiname	Datum	Seite
P.Feiter	J.Davids		H:\dos1\grp57\xx112335\57112335_DB_02.doc	27.04.09	1 / 1